



Nederlandse Arbeidsinspectie
*Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid*

P-zinnen

P-zin	Toelichting
P101	Bij het inwinnen van medisch advies; de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102	Buiten het bereik van kinderen houden
P103	Alvorens te gebruiken, het etiket lezen
P201	Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen
P202	Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P210	Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen – niet roken
P211	Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
P212	Vermijd verwarming onder opsluiting of vermindering van de ongevoeligheidsagens
P220	Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen
P222	Contact met lucht vermijden
P223	Contact met water vermijden
P230	Vochtig houden met...
P231	Inhoud onder inert gas/... gebruiken en bewaren
P232	Tegen vocht beschermen
P233	In goed gesloten verpakking bewaren
P234	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
P235	Koel bewaren
P240	Opslag- en opvangreservoir aarden
P241	Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-]/...apparatuur gebruiken
P242	Vonkvrij gereedschap gebruiken
P243	Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen
P244	Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet
P250	Malen/schokken/wrijving/... vermijden
P251	Ook na gebruik niet doorboren of verbranden
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen
P261	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
P262	Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden
P263	Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden
P264	Na het werken met dit product ... grondig wassen
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
P271	Allen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P272	Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten
P273	Voorkom lozing in het milieu
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P282	Koude-isolerende handschoenen en hetzij gelaatsbescherming hetzij oogbescherming dragen
P283	Vuurbestendige of vlamvertragende kleding dragen
P284	[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen
P301	Na inslikken:
P302	Bij contact met de huid:

P-zin	Toelichting
P303	Bij contact met de huid (of het haar):
P304	Na inademing:
P305	Bij contact met de ogen:
P306	Na morsen op kleding:
P308	Na (mogelijke) blootstelling:
P310	Onmiddellijk een antigifcentrum/arts/... raadplegen
P311	Een antigifcentrum/arts/... raadplegen
P312	Bij onwel voelen een antigifcentrum/arts/... raadplegen
P313	Een arts raadplegen
P314	Bij onwel voelen een arts raadplegen
P315	Onmiddellijk een arts raadplegen
P320	Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket)
P321	Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)
P330	De mond spoelen
P331	GEEN braken opwekken
P332	Bij huidirritatie:
P333	Bij huidirritatie of uitslag:
P334	In koud water onderdompelen [of nat verband aanbrengen]
P335	Losse deeltjes van de huid afvegen
P336	Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen
P337	Bij aanhoudende oogirritatie:
P338	Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen
P340	De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
P342	Bij ademhalings symptomen:
P351	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten
P352	Met veel water/... wassen
P353	Huid met water afspoelen [of afdouchen]
P360	Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken
P361	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
P362	Verontreinigde kleding uittrekken
P363	Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
P364	En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
P370	In geval van brand:
P371	In geval van grote brand en grote hoeveelheden:
P372	Ontploffingsgevaar
P373	NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt
P375	Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar
P376	Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden
P377	Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden

P-zin	Toelichting
P378	Blussen met...
P380	Evacuëren
P381	In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen
P390	Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen
P401	Overeenkomstig ... bewaren
P402	Op een droge plaats bewaren
P403	Op een goed geventileerde plaats bewaren
P404	In gesloten verpakking bewaren
P405	Achter slot bewaren
P406	In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren
P407	Ruimte laten tussen stapels of pallets
P410	Tegen zonlicht beschermen
P411	Bij maximaal ... o C/... o F bewaren
P412	Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 o C/ 122 o F
P413	Bulkmateriaal, indien meer dan ... kg/... lbs, bij temperaturen van maximaal ... o C bewaren
P420	Gescheiden bewaren
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar ... Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
P502	Raadpleeg fabrikant of leverancier voor informatie over terugwinning of recycling

Deze brochure is een uitgave van:

Nederlandse Arbeidsinspectie

Postbus 90801 | 2500 LV Den Haag
T 0800 51 51

Mei 2025